



Beheizter Hochdruckreiniger

HDS 8/18-4 M

Mittelklasse

Heißwasser-Hochdruckreiniger der neuen Generation mit hohem Bedienerkomfort und verbesserter Mobilität. Umweltschonend durch Eco-Funktion (60°C), optimierten Brenner mit Turbogebläse und Abgastemperaturbegrenzer. 25 l Brennstofftank. Optimierte Drei-Kolben-Axialpumpe mit Keramikkolben. 4-poliger luftgekühlter Elektromotor mit 1400 U/min. 2 Reinigungsmittel tanks mit präziser Reinigungsmitteldosierung (0-6%). Hohe Betriebssicherheit durch elektrische Sicherheitsabschaltung und Leckagesicherung. Klar strukturiertes Bedienpanel mit Anzeige aller Füllstände. Beidseitige Strahlrohrablage mit verliersicherer Arretierung und Düsenablagefach. Korrosionsfreies, stoß- und schlagfestes Chassis, robuste und hitzebeständige Edelstahlkamineinfassung. Hohe Reinigungsleistung durch Power- und Dampfdüse. Mehr Mobilität durch große Räder und Lenkrollen, Kipphilfe und Schubbügel. Verzurrösen für sicheren Transport.

Standardzubehör:

- 10 m Longlife 400-Schlauch, NW 8, drehbar gelagert
- Easy-Press-Pistole mit Softgrip-Einlage
- Servo-Control Regler zur Druck- und Wassermengenregulierung direkt an der Pistole
- unter Druck drehbares Edelstahl-Strahlrohr, 1050 mm
- Kärcher-Powerdüse 25°
- Kärcher-Dampfdüse 40°
- Polwendestecker



Best.-Nr. 1.077-604
EAN-Code 40 39784 465053



Bio-Diesel:
 Uneingeschränkter Betrieb
 ab 10°C

Technische Daten

Stromart	3 / 400 / 50	~ / V / Hz
Fördermenge	400 - 800	l/h
Arbeitsdruck	30 - 180 / 3 - 18	bar / MPa
max. Temperatur	155/80	°C
Anschlussleistung	5,5	kW
Verbrauch Heizöl (ECO, max. 60°C)	4,0	kg/h
Tankinhalt Brennstoff	25	l
Tankinhalt Reinigungsmittel	20 + 10	l
Gewicht (ohne Zubehör)	155	kg
Maße (L x B x H)	1330 x 750 x 1060	mm